

Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung:

- Schnurgebundener 55W-COB-LED-Baustrahler mit transparenter Linse
- IP54 – geschützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub
- 2 Stromanschlüsse auf der Lampenrückseite
- Leistungsfähige und gleichmäßige Ausleuchtung
- Mithilfe des flexiblen Standfußes ist es möglich den Leuchtwinkel anzupassen oder die Lampe aufzuhängen
- Aluminiumdesign zur besseren Hitzeverteilung
- Lieferumfang: Baustrahler mit festem 5m-Kabel

Technische Daten:

Netzadapter::	AC250V, 50 / 60Hz
Kabel:	H07RN-H3 x 1.5 mm ²
Helligkeit:	Ca. 5000 Lumen (1.Helligkeitsstufe) Ca. 2500 Lumen (2.Helligkeitsstufe)

Warnhinweise:

- Der Baustrahler ist mit einem rücksetzbaren Überlastungsschutz ausgerüstet, d.h. die Stromzufuhr wird unterbrochen, wenn die Gesamtstromaufnahme der beiden Anschlüsse 3500W übersteigt. In diesem Fall wird die Lampe automatisch ausgeschaltet und neugestartet, sobald das Überlast verursachende Gerät vom Anschluss entfernt wurde.
- Verwenden Sie Schutzbrillen (Anwender und Umstehende)
- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Lichtstrahl
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer benutzen
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Linse während der Benutzung nicht abgedeckt werden
- Verunreinigen Sie die Linse nicht mit organischen Lösungsmitteln
- Achten Sie bei der Ausrichtung besonders auf die Leuchte und den Standfuß, um sicherzustellen, dass der Standfuß die Leuchte sicher und stabil stützt
- Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Adjustierung des Leuchtwinkels die Stellschraube festziehen
- Wenn die Arbeitsleuchte in einer Absturzhöhe von 3,00m oder höher verwendet wird, müssen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um zu vermeiden, dass fallende Gegenstände Umstehenden oder Ausrüstung Schaden zufügen.