

Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung:

- Schnurloser, wiederaufladbarer 20W-COB-LED-Baustrahler mit transparenter Linse
- IP65 – geschützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub
- Leistungsfähige und gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für eine Arbeitsleuchte
- Mithilfe des flexiblen Standfußes ist es möglich den Leuchtwinkel anzupassen oder den Baustrahler aufzuhängen
- Aluminiumdesign zur besseren Hitzeverteilung
- Lieferumfang: Baustrahler, 8.4V 2A Netzteil

Technische Daten:

Netzadapter:	100-240V AC 50 / 60Hz
Ladespannung / Ladestrom:	8.4V / 2A
Akku-Spezifikation:	7.4V / 7800mAh Li-Ionen
Ladezeit:	Ca. 5,5 Std.
Leuchtdauer:	Ca. 3,0 Std. (1.Helligkeitsstufe) Ca. 6,0 Std. (2.Helligkeitsstufe)
Helligkeit:	2200 Lumen (1.Helligkeitsstufe) 1100 Lumen (2.Helligkeitsstufe)

Inbetriebnahme:

- Laden Sie die Batterie vor der ersten Benutzung mindestens 8 Stunden auf
- Leuchtet die Anzeige am Ladegerät rot, wird die Batterie aufgeladen
- Leuchtet die Anzeige am Ladegerät grün, ist die Batterie vollständig aufgeladen
- Die Batterie darf nicht über längere Zeit in entlademem Zustand bleiben
- Laden Sie die Batterie mindestens einmal alle 30 Tage wieder auf

Warnhinweise:

- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Lichtstrahl
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer benutzen
- Laden Sie die Batterie immer vollständig auf um die Batterielebensdauer zu erhöhen
- Verwenden Sie ausschließlich Netzteile mit einer Ausgangsleistung von 8.4V DC / 2A