Technische Informationen



Mehrzweckfett

Artikel Nr. 907033 EAN 4260438990335

Anwendungsbereich

Langzeit-Universalschmierstoff auf Basis von Mineralölen und Lithiumseife für Schmierung und Abdichtung. Wasserbeständig. Guter Korrosionsschutz.

Produktmerkmale:

- Besonders gute Förderbarkeit
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C
- Bildet einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm
- NLGI-Klasse 2
- Kurzbezeichnung nach Din 51 502: KP2K-30
- Drehzahlkennwert (ka x n x dm): 400.000
- Mindert Verschleiß und Reibung
- Heißwasser- und Dampfbeständig

Anwendung

Universalfett für Anwendung in KFZ, Bau und Landwirtschaft. Speziell für Gleit-, Wälz- und Kugellager. Fett ausreichend auftragen.

<u>Dickungsmittel</u> Lithiumseife

Tropfpunkt >180 °C IP 396
Walkpenetration (60 DH) 265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
VKA-Schweißkraft 3400 N DIN 51 350-4
EMCOR-Korrosionstest 0 und 0 DIN 51 802
Oxidationsstabilität <0,5 bar DIN 51 808

(100 h /99 °C)

Grundöl Mineralöl

Kin. Viskosität bei 40 °C Ca. 100 mm²/s DIN 51 562 Kin. Viskosität bei 100 °C Ca. 9 mm²/s DIN 51 562

Technische Daten

Farbe: Hellbraun Geruch: Charakteristisch

Lagerung: Vor Sonnenbestrahlung und Temp. +50°C schützen. max. 24 Monate.

Entsorgung: Restentleert 130205 Siedlungsabfall 200126

Lieferform: Stier Mehrzweckfett ist in 400 ml Kartuschen lieferbar. VE = 1 Stück / 6 Stück

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Informationen – Stand August 2015

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Objektbedingungen wird der Anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Contorion GmbH | Friedrichstraße 224 | 10969 Berlin

Telefon: 030 / 896 779 156 | Fax Nr.: 030 / 208 473 369 | E-Mail: service@contorion.de





KEINE KOMPROMISSE.

Aerosole & Wartungsprodukte

Für Industrie & Handwerk

Mit einem Klick zum passenden Produkt

Schmieren & Fetten



Weißes Fettspray mit PTFE



Anti-Seize Keramikpaste-**Spray**



Multifunktions-**Spray**





Mehrzweckfett



Montagereiniger



Reinigen & Pflegen

Bremsenreiniger



Multi-Schaumreiniger



Anti-Seize Kupfer-Spray



Hochleistungs-Haftschmierstoff



Schneidöl-Spray



Silikon-Spray



Cockpit-Spray



Edelstahl Reparatur-Spray



Oberflächen Wunder



Multifunktions-Spray



Ketten- und Seil-Spray



Schweißschutz-**Spray**



Edelstahlpflege und -schutz



Etikettenentferner



Profi Sprühreiniger

Warten & Instandhalten



Aluminium-Spray



Zinkstaub-Spray



Zink-Alu-Spray



3in1 Rost-Ex



Korrosionsschutzwachs



Rostlöser MoS2



Motoren-Dichtmasse schwarz



Rostlöser



Elektronik Kontakt-Spray



Leck-Such-Spray



Kälte-Spray



Keil- und Treibriemen-**Spray**



Druckluft-Spray